

Palotekninen luokka ja malli \_\_\_\_\_, malli \_\_\_\_\_

Lukumäärä ja kätisyys \_\_\_\_\_ kpl, oikeakätinen, \_\_\_\_\_ kpl, vasenkätinen

Koko \_\_\_\_\_ M x \_\_\_\_\_ M

Rakenneaukon koko \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ (L x H) (jos erikoismitta)

Lasityyppi \_\_\_\_\_

Lukkotyypin \_\_\_\_\_

Pikasalpa (pariovessa) malli \_\_\_\_\_,  avautumispuolella  
 sulkeutumispuolella

Kynnystyyppi nro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Lisävarusteet: Toimituksessa

- Lukkorunko  malli: \_\_\_\_\_

- Suljin  malli: \_\_\_\_\_,  avautumispuolella  
 sulkeutumispuolella

- Painike/vedin  \_\_\_\_\_

- Potkulevy  \_\_\_\_\_, korkeus \_\_\_\_\_

- Pintamaalaus  RAL \_\_\_\_\_  RR \_\_\_\_\_

Toimitusaika vko \_\_\_\_\_

Tilaaaja \_\_\_\_\_

Toimitusosoite \_\_\_\_\_

Tilaus pvm. \_\_\_\_\_

**LISÄTIETOJA**


---



---



---



---



---

**MÄÄRITTELYESIMERKKI**

Kyselyissä, työohjelmissä ja tilauksissa mainitaan oven:

- palotekninen luokka ja malli - lasipalo-ovi E 30, malli 1.1
- lukumäärä ja kätisyys - 2 kpl, oikeakätinen
- koko - 9+3M x 21M
- lasityyppi - hiottu lankalasi
- kynnystyyppi - Tyyppi 1
- lisävarusteet - Abloy lukkorunko 4925 asennettuna
- suljin - Abloy 7234A+7199, avautumispuolella
- pintamaalaus - RAL 9010
- pikasalpa - Suomi 6/3
- pariovissa pikasalvan sijoitus mainittava jos se tulee avautumispuolelle.